



# МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) №

11-02-091/1-2025  
(регистрационный номер)

на право изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов и технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (перечень и технические характеристики смотреть на оборотной стороне).

(наименование выполняемого вида работ (оказываемого вида услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности)

Выдано компании «BERSEY SINAİ VE TIBBİ CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ»

(полное наименование и место нахождения юридического лица)

SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH.HALKALI CAD. NO. 257 BİNA.4 K.2-3 SEFAKÖY/  
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL TÜRKİYE

(или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и адрес его места жительства (места пребывания))

Свидетельство о государственной регистрации от 28 августа 1979 г.  
за № 166182-0, выданное Торговой палатой г. Стамбула

(наименование регистрирующего органа)

Разрешение (свидетельство) выдано «15» октября 2025 г.

Разрешение (свидетельство) действительно по «14» октября 2030 г.

Начальник департамента  
(должность)



(подпись)

А.Г.Клобук  
(инициалы, фамилия)

Выдано взамен ранее выданного разрешения (свидетельства) \_\_\_\_\_

(номер, дата выдачи, срок действия)

(должность)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ **0004871**

**Перечень и технические характеристики  
Потенциально опасные объекты**

| № п/п | Наименование                              | Модель | Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Технические параметры |                       |                                              | Примечание                                                                   |
|-------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мощность котла, МВт   | Рабочее давление, МПа | Рабочая температура, °С                      |                                                                              |
| 1     | Котлы термомасляные                       | BRV    | 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 13500, 13750, 14000, 15000, 16000, 17000, 17500, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 22500, 23000, 24000, 25000, 27500, 30000, 32500, 35000, 37500, 40000, 42500, 45000, 47500, 50000, 52500, 55000, 57500, 60000.                                                          | от 0,46 до 60         | от 0,4 до 0,7         | до 400                                       | Теплоноситель – термомасло<br><br>Вид топлива: твердое, жидкое, газообразное |
| 2     | Котлы термомасляные с конвективной частью |        | 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 13500, 13750, 14000, 15000, 16000, 17000, 17500, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 22500, 23000, 24000, 25000, 27500, 30000, 32500, 35000, 37500, 40000, 42500, 45000, 47500, 50000, 52500, 55000, 57500, 60000, 65000, 70000, 75000, 80000, 85000, 90000, 95000, 100000. | от 0,46 до 100        |                       |                                              | Теплоноситель – термомасло<br><br>Вид топлива: твердое, включая биомассу     |
| 3     | Термомасляный котел - утилизатор          | BRV-U  | 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 13500, 13750, 14000, 15000, 16000, 17000, 17500, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 22500, 23000, 24000, 25000, 27500, 30000, 32500, 35000, 37500, 40000, 42500, 45000, 47500, 50000.                                                                                      |                       |                       | макс. на входе – 1200; макс. на выходе – 600 | Источник тепла – уходящие газы технологического процесса                     |

**Технические устройства  
Сборочные единицы к термомасляным котлам, выдерживающие воздействие давления**

| № п/п | Наименование                    | Модель | Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Технические параметры    |                       |                         | Примечание                              |
|-------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|       |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Мощность котла, т/ч, МВт | Рабочее давление, МПа | Рабочая температура, °С |                                         |
| 1     | Паровые генераторы              | BRSVG  | 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 13500, 13750, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 21000, 22000, 23000, 24000, 25000, 26000, 27000, 28000, 29000, 30000, 31000, 32000, 33000, 34000, 35000, 36000, 37000, 38000, 39000, 40000. | от 0,4 до 40 т/ч         | до 2,0                | до 240                  | Теплоноситель - термомасло/ водяной пар |
| 2     | Водяной теплообменник           | BRHX   | 25000, 26000, 27000, 28000, 29000, 30000, 31000, 32000, 33000, 34000, 35000, 36000, 37000, 38000, 39000, 40000.                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | до 1,2                |                         |                                         |
| 3     | Аварийный охладитель термомасла | BEC    | 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.                                                                                                                                                                                                              | от 0,5 до 40 МВт         | до 0,7                | до 280                  | Теплоноситель - термомасло/ вода        |

| № п/п | Модель | Обозначение                             | Объем, м³ | Рабочее давление, МПа | Рабочая температура, °С | Среда                          |
|-------|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 4     | BVB    | Воздухосборники 1-7                     | 1 – 50    | 0,01 – 4              | от -40 до +40           | Воздух                         |
| 5     | BRT    | Расширительные баки                     | 1 – 50    | 0,01 – 0,2            | от -40 до +240          | Термомасло                     |
| 6     | BDT    | Аккумулятивные (сливные) баки           | 1 – 100   | 0,01 – 0,2            | от -40 до +240          | Термомасло                     |
| 7     | BCT    | Бак сбора конденсата                    | 1 – 60    | 0,01 – 4              | от -40 до +90           | Вода                           |
| 8     | BBC    | Охладитель продувочной воды             | 0,1 – 1,5 | 0,01 – 1              | от -40 до +90           | Вода                           |
| 9     | BWT    | Промежуточный водяной бак               | 1 – 50    | 0,01 – 0,2            | от -40 до +90           | Вода                           |
| 10    | BWDT   | Устройство полной дегазации             | 1 – 80    | 0,01 – 0,1            | от -40 до +105          | Вода                           |
| 11    | BSC    | Коллектор пара                          | 1 – 15    | 0,01 – 6              | от 100 до 450           | Пар насыщенный, перегретый пар |
| 12    | TMC    | Главный коллектор термомасляной системы | 1 – 25    | 0,01 – 0,7            | до 350                  | Термомасло                     |

1. Ответственность за качество и соответствие изготавливаемых и поставляемых потенциально опасных объектов и технических устройств несет изготовитель (поставщик), ответственность за правильность применения потенциально опасных объектов и технических устройств несет проектная организация, заказчик и подрядчик.  
2. Технические устройства, применяемые при изготовлении потенциально опасных объектов, попадающие под действие технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, должны иметь документы об оценке соответствия этим регламентам (сертификат соответствия, декларация о соответствии), быть промаркированы единым знаком обращения.  
3. При разработке и изготовлении новых моделей (типов) потенциально опасных объектов и технических устройств необходимо получить отдельное разрешение (свидетельство) Госпромнадзора на право их изготовления.

Начальник департамента  
(должность)



(подпись)

А.Г.Клубук  
(инициалы, фамилия)